



МЕДВЕДЬ
грузовой центр

DAF

ООО «Автотрейд»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР DAF В РОССИИ
ИНН 2222800629, КПП 222201001
656922, Алтайский край, г. Барнаул
пр-т Энергетиков, 36а
тел.: 8 800 700 5756

Регламент технического обслуживания на модель FT XF105/CF85, Евро-5.

Для каждого автомобиля Грузовой Центр МЕДВЕДЬ, официальный дилер DAF, совместно с клиентом, должен утвердить соответствующий график технического обслуживания.

В зависимости от сферы применения автомобиля делятся на группу технического обслуживания I, II, III.

Группа технического обслуживания I

Для двигателей FR и GR:

Эксплуатация на строительных площадках, в карьерах и т. д.

Для двигателей PR и MX:

Работа на строительных площадках, в карьерах и т.д. **и/или** средний расход топлива >60 л/100 км

Примеры областей применения группы I:

- Эксплуатация на грунтовых дорогах
- Эксплуатация в условиях запыленности
- Автомобили для вывоза мусора
- Автомобили для перевозки грузов на дальние расстояния с ежегодным пробегом до 30000 км.

Группа технического обслуживания II

Для двигателей FR:

Городские и региональные перевозки **и/или** средний расход топлива >21,5 л/100 км

Для двигателей GR:

Городские и региональные перевозки **и/или** средний расход топлива >24,5 л/100 км

Для двигателей PR и MX:

Городские и региональные перевозки **и/или** средний расход топлива >40 л/100 км и <60 л/100 км

Примеры областей применения группы II:

- Перевозки в населенных пунктах

Перевозки между соседними деревнями и городами

Группа технического обслуживания III

Для двигателей FR:

(Международные) межрегиональные перевозки **и/или** средний расход топлива <21,5 л/100 км

Для двигателей GR:

(Международные) межрегиональные перевозки **и/или** средний расход топлива <24,5 л/100 км

Для двигателей PR и MX:

(Международные) межрегиональные перевозки **и/или** средний расход топлива <40 л/100 км

Примеры областей применения группы III:

- Перевозки на длинные и очень длинные расстояния

Техническое обслуживание

Операции технического обслуживания после обкатки (в зависимости от пробега и/или срока эксплуатации).

ТО Y представляет собой ежегодное техническое обслуживание, состоящее из нескольких операций обслуживания в сочетании с дополнительными операциями при необходимости.

ТО X представляет собой техническое обслуживание в зависимости от пробега, в которое входит замена моторного масла и несколько визуальных проверок.

Промежуточное техническое обслуживание необходимо выполнять, если к моторному маслу применяется увеличенный интервал замены.

Такая короткая визуальная проверка проводится между двумя ТО X.

По прошествии 9-15 месяцев после поставки необходимо выполнять повторную антикоррозионную обработку.

Первое ТО (Не для всех областей применения). ТО Y1 - Y10. ТО X. Промежуточное техническое обслуживание.

ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях DAF CF85 и XF105 с двигателями MX версии Евро-3, Евро-4 и Евро-5 при условии эксплуатации вне западной Европы предписываемый интервал сервисного обслуживания X service находится в неразрывной связи с качеством используемого топлива.

Определить базовый интервал технического обслуживания можно по таблице «Регламент технического обслуживания».

Применение базовых интервалов, представленных в этой таблице, можно осуществлять только в том случае, когда процентное содержание серы в топливе не превышает 0,005%.

Если параметры используемого топлива отличаются от стандарта Евро-4, то интервал технического обслуживания X-Service нужно скорректировать по таблице «Межсервисные интервалы X Service».

Техническое обслуживание в специальных условиях эксплуатации

Информацию по эксплуатации автомобиля в специальных или тяжелых условиях можно получить у официального дилера DAF – Грузовом Центре МЕДВЕДЬ.



МЕДВЕДЬ
грузовой центр

DAF

ООО «Автотрейд»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР DAF В РОССИИ
ИНН 2222800629, КПП 222201001
656922, Алтайский край, г. Барнаул
пр-т Энергетиков, 36а
тел.: 8 800 700 5756

Интервалы между техническим обслуживанием при необходимости можно изменять, проконсультировавшись с дилером, для соответствия требуемым условиям эксплуатации.


Регламент технического обслуживания автомобилей серии FT XF105/FT CF85IV (эксплуатация вне Западной Европы, при содержании серы в топливе менее 0,005% и расходе топлива менее 45л/100км)		Входящий контроль	При покупке	X service	Y service		Регулирование теплового зазора клапанов ДВС	
				 + 	Ежегодно + 			
I			1/2 года		30.000 км, но не реже раза в год	каждые 3 года при максимальном пробеге 180.000 км	ежегодно при максимальном пробеге 180.000 км	max 100.000 км
II			1/2 года		40.000 км, но не реже раза в год	каждые 3 года при максимальном пробеге 300.000 км	ежегодно при максимальном пробеге 300.000 км	
III			1/2 года		70.000 км, но не реже раза в год	каждые 3 года при максимальном пробеге 540.000 км	ежегодно при максимальном пробеге 540.000 км	



МЕДВЕДЬ
грузовой центр

DAF

ООО «Автотрейд»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР DAF В РОССИИ
ИНН 2222800629, КПП 222201001
656922, Алтайский край, г. Барнаул
пр-т Энергетиков, 36а
тел.: 8 800 700 5756

Межсервисные интервалы X Service	 Содержание серы в топливе при расходе		
	≤ 0,05%	≤ 0,5%	> 0,5%
I 	15 000 км	5 000 км	3 000 км
II 	30 000 км	15 000 км	7 500 км
III 	50 000 км	20 000 км	10 000 км

Журнал ТО Регламентные работы, зависящие от пробега X-service.

Кабина и электрическая система:

- Осмотр и очистка (при необходимости) клемм аккумуляторных батарей.
- Проверка и долив (при необходимости) электролита в аккумуляторные батареи.
- Проверка соединений с «массой».

Двигатель, система охлаждения и топливная система:

- Замена моторного масла.
- Замена масляного фильтра.
- Замена ротора центробежного масляного фильтра (если установлен).
- Замена топливного фильтра тонкой очистки.
- Замена топливного фильтра грубой очистки топлива/влагоотделителя (если установлен).
- Проверка герметичности топливного тракта.
- Проверка поликлиновых ремней.
- Проверка и регулировка (при необходимости) клиновых ремней.
- Проверка герметичности соединительных узлов и трубопроводов топливной системы.
- Проверка радиатора и промежуточного охладителя на предмет наличия загрязненности.
- Проверка системы выпуска.
- Проверка состояния воздушного фильтра.

Механизм рулевого управления и тормозная система:

- Проверка шаровых наконечников рулевой тяги.
- Проверка уровня масла в механизме рулевого управления.
- Проверка трубопроводов и соединений системы рулевого управления.
- Проверка тормозной системы и ее узлов на герметичность.
- Проверка тормозных дисков и толщины тормозных колодок.

Трансмиссия и шасси:

DAF Service Dealer™
DAF Truck Dealer™

☎ 8 800 700 5756

Ⓜ atcparts.ru
Ⓜ medvedaf.ru



МЕДВЕДЬ
грузовой центр

DAF

ООО «Автотрейд»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР DAF В РОССИИ
ИНН 2222800629, КПП 222201001
656922, Алтайский край, г. Барнаул
пр-т Энергетиков, 36а
тел.: 8 800 700 5756

- Проверка уровня жидкости в приводе сцепления.
- Проверка датчика износа сцепления.
- Проверка дифференциала на предмет наличия протечек.
- Проверка смазанных консистентной смазкой ступиц колес на предмет наличия протечек.
- Проверка коробки передач на предмет наличия протечек.
- Проверка герметичности и прочности крепления амортизаторов.
- Проверка состояния и прочности крепления листовых рессор, хомутов и стремянок рессор.
- Проверка шарнирных опор и крепления подвески мостов на пневматической подвеске.
- Проверка пневмобаллонов пневматической подвески.
- Смазка в соответствии с картой смазки.

Ежегодные регламентные работы Y-service

Кабина и электрическая система:

- Проверка резиновых покрытий педалей.
- Проверка соединений с «массой».
- Проверка соответствия номинальных токов предохранителей.
- Проверка наличия запасных предохранителей.
- Замена фильтра салона.
- Проверка уровня жидкости в насосе механизма откидывания кабины.
- Проверка крепления кабины.

Двигатель, система охлаждения и топливная система:

- Замена воздушного фильтра.
- Проверка воздухозаборника.
- Замена фильтра жидкости AdBlue в системе EAS.
- Замена воздушного фильтра в системе EAS.
- Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости.

Механизм рулевого управления и тормозная система:

- Проверка карданных шарниров механизма рулевого управления.
- Замена фильтра осушителя воздуха.
- Осмотр трубок компрессора.
- Осмотр механизма автоматической регулировки зазора тормозов.
- Осмотр крепления тормозных камер.
- Проверка крепления карданного шарнира к входному валу рулевого механизма.

Трансмиссия и шасси:

- Проверка работы блокировки дифференциала.
- Проверка люфта карданного вала.
- Проверка седельно-цепного устройства.

Дополнительные работы Y-service:

- Замена масла в коробке передач (см. в таблице)
- Замена масла в ведущем мосту
- Регулировка теплового зазора клапанов двигателя – первый X-service; затем каждый 2, 4, 6-ой Y-service и замена прокладки клапанной крышки.
- Замена охлаждающей жидкости – один раз в 4 года (каждый 4-ый Y-service).
- Замена жидкости механизма рулевого управления и фильтра ГУР – один раз в 2 года (каждый 2-ой Y-service).